



IMP
INDUSTRIA METALÚRGICA DE PRODUCTOS



BIE WORKFIRE 25 ABATIBLES. Según UNE-EN-671-1

BIE WORKFIRE 25/BV. Puerta con visor



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 620 x 220 mm.** puerta encastrada con visor, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. Metacrilato incluido. Posibilidad de 8 entradas de alimentación de agua. (Entradas laterales con válvula de asiento)
Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo	Armario	Puerta	
15-500	WORKFIRE 25/BV	RR	Rojo	Roja
15-501		RB	Rojo	Blanca
15-502		GG	Crema	Crema
15-503		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304
15-504		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
15-Axxx	WORKFIRE 25/AV	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento

BIE WORKFIRE 25/BC. Puerta ciega



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 620 x 220 mm.** puerta encastrada ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.
Posibilidad de 8 entradas de alimentación de agua. (Entradas laterales con válvula de asiento)
Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo	Armario	Puerta	
15-510	WORKFIRE 25/BC	RR	Rojo	Roja
15-511		RB	Rojo	Blanca
15-512		GG	Crema	Crema
15-513		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304
15-514		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
15-Axxx	WORKFIRE 25/AC	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento

BIE WORKFIRE 25/B. Puerta para cristal o metacrilato



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 620 x 220 mm.** puerta encastrada para cristal, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.
Cristal (525 x 480 mm) o metacrilato (525 x 453) no incluido.
Posibilidad de 8 entradas de alimentación de agua. (Entradas laterales con válvula de asiento)
Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo	Armario	Puerta	
15-520	WORKFIRE 25/B	RR	Rojo	Roja
15-521		RB	Rojo	Blanca
15-522		GG	Crema	Crema
15-523		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304
15-524		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
META-01		METACRILATO W25/A. 526 x 455 mm		
15-Axxx	WORKFIRE 25/A	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento

ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN: **SUPERIORES, INFERIORES Y LATERALES**

PARA OTRAS COMBINACIONES EN **ACABADOS Y COLORES**, CONSULTAR

BIE 25. Según UNE-EN-671-1

BIE WORKFIRE 25/BRC. Abatible. Fondo Reducido



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 700 x 145 mm.** puerta encastrada ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Posibilidad de 8 entradas de alimentación de agua. (Entradas laterales con válvula de asiento).

Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo	Armario	Puerta	
15-590	WORKFIRE 25/BRC	RR	Rojo	Roja
15-591		RB	Rojo	Blanca
15-592		GG	Crema	Crema
15-593		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304
15-594		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
15-745		SA	Sin armario	
15-Axxx	WORKFIRE 25/ARC	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento	

BIE WORKFIRE 25 FIBRA 20m. Abatible.



Especial para intemperie y ambientes corrosivos

Armario de fibra de vidrio de **775 x 750 x 200 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cierre rápido. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida EN-694.

Referencia	Modelo	
15-905	WORKFIRE 25 FIBRA 20 m.	

BIE WORKFIRE 25 RESINA POLIPROPILENO 20m. Fija.



Especial para intemperie y ambientes corrosivos

Armario de resina de polipropileno de **745 x 645 x 296 mm.** puerta ciega o con visor, bisagras integradas y cierre rápido. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto, guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida EN-694.

Referencia	Modelo	
W25RPC	WORKFIRE 25 RP 20 m. FIJA. Puerta ciega	
W25RPV	WORKFIRE 25 RP 20 m. FIJA. Puerta con visor	

BIE WORKFIRE 25/BSA. Sin armario



Devanadera de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo	
15-742	WORKFIRE 25/BSA. ABATIBLE	Sin armario
15-A742	WORKFIRE 25/ASA	con VÁLVULA DE ASIENTO

BIE WORKFIRE 25/CSA. Sin armario



Devanadera de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo	
15-740	WORKFIRE 25/CSA. FIJA	Para fijación en pared
15-741	WORKFIRE 25/CSA. FIJA	Para armario WORKFIRE 25/C

BIE WORKFIRE 25 FIJA. Según UNE-EN-671-1

BIE WORKFIRE 25/CV. Puerta con visor

Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 500 x 250 mm.** puerta encastrada con visor, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. Posibilidad de entradas de alimentación de agua superiores e inferiores. Metacrilato incluido. Diámetro equivalente 10 mm./K:42



Referencia	Modelo		Armario	Puerta	
15-560	WORKFIRE 25/CV	RR	Rojo	Roja	
15-561		RB	Rojo	Blanca	
15-562		GG	Crema	Crema	
15-563		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304	
15-564		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	
15-Axxx	WORKFIRE 25/FV	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento		

BIE WORKFIRE 25/CC. Puerta ciega

Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 500 x 250 mm.** puerta encastrada ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. Posibilidad de entradas de alimentación de agua superiores e inferiores. Diámetro equivalente 10 mm./K:42



Referencia	Modelo		Armario	Puerta	
15-570	WORKFIRE 25/CC	RR	Rojo	Roja	
15-571		RB	Rojo	Blanca	
15-572		GG	Crema	Crema	
15-573		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304	
15-574		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	
15-Axxx	WORKFIRE 25/FC	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento		

BIE WORKFIRE 25/C. Puerta para cristal o metacrilato

Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 500 x 250 mm.** puerta encastrada para cristal, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. Posibilidad de entradas de alimentación de agua superiores e inferiores. Cristal (600 x 340 mm.) o metacrilato (603 x 335) no incluido. Diámetro equivalente 10 mm./K:42




Referencia	Modelo		Armario	Puerta	
15-580	WORKFIRE 25/C	RR	Rojo	Roja	
15-581		RB	Rojo	Blanca	
15-582		GG	Crema	Crema	
15-583		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304	
15-584		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	
META-02		METACRILATO W25/C. 603 x 335 mm			
15-Axxx	WORKFIRE 25/F	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento		

BIE WORKFIRE 25 ABATIBLE Con toma de 45. Según UNE-EN-671-1

BIE WORKFIRE 25/BV-45. Puerta con visor



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 620 x 220 mm**. puerta encastrada con visor, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400. Metacrilato incluido.




Referencia	Modelo		Armario	Puerta	
W2545V0	WORKFIRE 25/BV-45	PP	Pintado	Pintada	
W2545V1		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
W2545V2		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	

BIE WORKFIRE 25/BC-45. Puerta ciega



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 620 x 220 mm**. puerta encastrada ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400.




Referencia	Modelo		Armario	Puerta	Euros
W2545C0	WORKFIRE 25/BC-45	PP	Pintado	Pintada	
W2545C1		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
W2545C2		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	

BIE WORKFIRE 25/B-45. Puerta para cristal o metacrilato



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 620 x 220 mm**. puerta encastrada para cristal bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400. Cristal o metacrilato no incluido.



Referencia	Modelo		Armario	Puerta	
W2545L0	WORKFIRE 25/B-45	PP	Pintado	Pintada	
W2545L1		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
W2545L2		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	
META-05		METACRILATO W25/A-45. 603 x 335 mm			

BIE WORKFIRE 25/BF-45. Fibra. 20m.

Especial para intemperie y ambientes corrosivos



Armario de fibra de vidrio de **775 x 750 x 200 mm**. puerta ciega, bisagras integradas y cierre rápido. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400.

Referencia	Modelo	
W2545FV	WORKFIRE 25/BF-45 FIBRA 20 m TOMA 45.	