

BIE WORKFIRE 45. Según UNE-EN-671-2

Ideal para instalar en zonas donde la carga de fuego sea elevada (REP y REA) y donde se disponga del personal adiestrado.

BIE WORKFIRE 45/AV. Puerta con visor



Compuesta por armario para superficie o empotrar de **450 x 600 x 130 mm.** puerta con visor, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera de radios. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. racores barcelona según UNE-23400 "Uso Ligero" y 15 ó 20 m. de manguera plana de 45 mm. Metacrilato incluido. Diámetro equivalente 13 mm./K:85

Referencia	Modelo		Armario	Puerta	
15-400	WORKFIRE 45/AV 20 m.	PP	Pintado	Pintada	
15-403		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
15-404		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	
15-405	WORKFIRE 45/AV 15 m.	PP	Pintado	Pintada	
15-408		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
15-409		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	

BIE WORKFIRE 45/AC. Puerta ciega



Compuesta por armario para superficie o empotrar de **450 x 600 x 130 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera de radios. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. racores barcelona según UNE-23400 "Uso Ligero" y 15 ó 20 m. de manguera plana de 45 mm. Diámetro equivalente 13 mm./K:85

Referencia	Modelo		Armario	Puerta	
15-410	WORKFIRE 45/AC 20 m.	PP	Pintado	Pintada	
15-413		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
15-414		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	
15-415	WORKFIRE 45/AC 15 m.	PP	Pintado	Pintada	
15-418		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
15-419		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	

BIE WORKFIRE 45 FIBRA 20m.



Especial para intemperie y ambientes corrosivos

Armario de fibra de vidrio de **775 x 750 x 200 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cierre rápido . Devanadera. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Racores barcelona según UNE-23400 "Uso Ligero" y 20 m. de manguera plana de 45 mm.

Referencia	Modelo	
15-904	WORKFIRE 45 FIBRA 20 m.	

BIE WORKFIRE 45 RESINA POLIPROPILENO.



Especial para intemperie y ambientes corrosivos

Armario de resina de polipropileno de **735 x 616 x 270 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cierre rápido . Devanadera. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Racores barcelona según UNE-23400 "Uso Ligero" y 20 m. de manguera plana de 45 mm.

Referencia	Modelo	
W45RP	WORKFIRE 45 RP 20 m.	