

COLUMNA SECA

Elementos para las instalaciones sin agua incorporada (columna seca) para edificios de altura o aparcamientos bajo nivel de suelo y como medio de apoyo a los servicios de extinción.

CONJUNTO IPF-39. Salida de Pisos



Compuesta por marco-contramarco IPF-39 (para empotrar) ó Cofre IPF-39 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **345 x 590 x (300) mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadradillo de 8 mm. Y Bifurcación 45 mm. con válvulas, Entrada 2 1/2" x 2 Salidas de 45 mm. tipo barcelona UNE-23400 en aluminio estampado. Con tapones.

Referencia	Modelo		Marco ó Cofre	Puerta	
M39-00	Conjunto IPF-39 Con Marco	PP	Pintado	Pintada	
M39-01		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
C39-00	Conjunto IPF-39 Con Cofre	PP	Pintado	Pintada	
C39-01		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
C39-10	Conjunto IPF-39 Con Cofre pintado para empotrar	PP	Embelecedor y puerta pintado		
C39-11		XX	Embelecedor y puerta Inoxidable AISI-304		

CONJUNTO IPF-40. Salida de Pisos con llave de sección



Compuesta por marco-contramarco IPF-40 (para empotrar) ó Cofre IPF-40 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **645 x 590 x (300) mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadradillo de 8 mm. Bifurcación 45 mm. con válvulas, Entrada 2 1/2" x 2 Salidas de 45 mm. tipo barcelona UNE-23400 en aluminio estampado, con tapones. Y Válvula de sección de latón de 3".

Referencia	Modelo		Marco ó Cofre	Puerta	
M40-00	Conjunto IPF-40 Con Marco	PP	Pintado	Pintada	
M40-01		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
C40-00	Conjunto IPF-40 Con Cofre	PP	Pintado	Pintada	
C40-01		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
C40-10	Conjunto IPF-40 Con Cofre pintado para empotrar	PP	Embelecedor y puerta pintado		
C40-11		XX	Embelecedor y puerta Inoxidable AISI-304		

CONJUNTO IPF-41. Toma de fachada



Compuesta por marco-contramarco IPF-41 (para empotrar) ó Cofre IPF-41 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **454 x 590 x (300) mm** con puerta ciega pintada en blanco e inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" y cierre de cuadradillo de 8 mm. Y Bifurcación 70 mm. con válvulas, Entrada 3" x 2 Salidas de 70 mm. tipo barcelona UNE-23400 en aluminio estampado. Con tapones.

Referencia	Modelo		Marco ó Cofre	Puerta	
M41-00	Conjunto IPF-41 Con Marco	PP	Pintado	Pintada	
M41-01		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
M41-02		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	
C41-00	Conjunto IPF-41 Con Cofre	PP	Pintado	Pintada	
C41-01		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
C41-02		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	
C41-10	Conjunto IPF-41 Con Cofre pintado para empotrar	PP	Embelecedor y puerta pintado		
C41-11		XX	Embelecedor y puerta Inoxidable AISI-304		

Metacrilatos para IPF-39, IPF-40



Referencia	Modelo	
META-39	Metacrilato IPF-39. 535 x 240 mm.	
META-40	Metacrilato IPF-40. 570 x 490 mm.	

COLUMNA SECA - Marcos y Cofres

Marco IPF-39



Marco-contramarco IPF-39 (para empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **345 x 590 mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadradillo de 8 mm.
Medidas cristal: 225 x 510 mm.

Referencia	Modelo		Marco	Puerta	
15-270	Marco IPF-39	PP	Pintado	Pintada	
15-276		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
15-277		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	

Marco IPF-40



Marco-contramarco IPF-40 (para empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **645 x 590 mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadradillo de 8 mm.
Medidas cristal: 540 x 490 mm.

Referencia	Modelo		Marco	Puerta	
15-271	Marco IPF-40	PP	Pintado	Pintada	
15-282		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
15-283		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	

Marco IPF-41



Marco-contramarco IPF-41 (para empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **454 x 590 mm** con puerta ciega pintada en blanco e inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" y cierre de cuadradillo de 8 mm.

Referencia	Modelo		Marco	Puerta	
15-272	Marco IPF-41	PP	Pintado	Pintada	
15-287		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
15-288		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	

Cofre IPF-39



Cofre IPF-39 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **345 x 590 x 300 mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadradillo de 8 mm.
Medidas cristal: 225 x 510 mm.

Referencia	Modelo		Cofre	Puerta	
15-273	Cofre IPF-39	PP	Pintado	Pintada	
15-289		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
15-292		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	

Cofre IPF-40



Cofre IPF-40 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **645 x 590 x 300 mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadradillo de 8 mm.
Medidas cristal: 540 x 490 mm.

Referencia	Modelo		Cofre	Puerta	
15-274	Cofre IPF-40	PP	Pintado	Pintada	
15-298		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
15-299		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	

Cofre IPF-41



Cofre IPF-41 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **454 x 590 x 300 mm** con puerta ciega pintada en blanco e inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" y cierre de cuadradillo de 8 mm.

Referencia	Modelo		Cofre	Puerta	
15-275	Cofre IPF-41	PP	Pintado	Pintada	
15-254		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
15-255		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	

COLUMNA SECA - Bifurcaciones - Accesorios

Bifurcacion 45 mm.

Bifurcación 45 mm. Aluminio con válvulas. Entrada rosca interior 2 1/2" x 2 Salidas rosca interior de 1 1/2".
Racores tipo barcelona aluminio UNE-23400.



Referencia	Modelo		
BF45EF	Bifurcación 45 mm.	EF	Con racores estampados "UN" y tapones fundidos
BF45AE		AE	Con racores y tapones estampados "UN"
BF45AF		AF	Con racores y tapones fundidos
BF45DT		DT	Con racores "UN" en la entrada y salidas. Sin tapas.

Bifurcacion 70 mm.

Bifurcación 70 mm. Aluminio con válvulas. Entrada rosca interior 3" x 2 Salidas rosca exterior de 2 1/2".
Racores tipo barcelona aluminio UNE-23400.



Referencia	Modelo		
BF70EF	Bifurcación 70 mm.	EF	Con racores estampados "UN" y tapones fundidos
BF70AE		AE	Con racores y tapones estampados "UN"
BF70AF		AF	Con racores y tapones fundidos

Válvula sección latón 3"



Referencia	Modelo		
VS03	Válvula Sección 3" Latón		

Derivador coseca



Referencia	Modelo		
COSE212	Derivador coseca. R.E. 2 1/2"		

VÁLVULAS

Válvulas



Referencia	Modelo		
VB14	Válvula 1/4" de Corte. Latón. Para toma de manómetro		
VB25	Válvula Bola 25 mm. HM 1". Latón Con toma para manómetro.		
VAMP25	SR	Válvula Asiento MONPE 25 mm. Rosca exterior 1". Latón estampado. Con toma para manómetro.	Sin racor
	AE		Con racor Aluminio Estampado
VAMP45	SR	Válvula Asiento MONPE 45 mm. Rosca Interior 1 1/2". Latón estampado Con toma para manómetro.	Sin racor
	AF		Con racor Aluminio Fundido
	AE		Con racor Aluminio Estampado
VA70	SR	Válvula Asiento 70 mm. Latón. Rosca Exterior 2 1/2".	Sin racor
TAD45	Toma adicional de 45.		

BIFURCACIONES modelo MONPE

Las Bifurcaciones modelo **MONPE** están especialmente diseñadas y fabricadas para ser usadas por los servicios profesionales de extinción (**Bomberos, etc...**).Y para equipar cualquier instalación o equipo de protección contra incendios.

Bifurcación MONPE 25 mm.



Bifurcación MONPE 25 mm. Aluminio. Con válvulas y manetas de latón.
Entrada rosca interior 1 1/2" x 2 Salidas rosca exterior de 1".
Racores tipo barcelona aluminio UNE-23400.

Referencia	Modelo		
BFMP25SR	Bifurcación MONPE 25 mm.	SR	Sin racores
BFMP25AE		AE	Con racores y tapones estampados "UN"
BFMP25DT		DT	Con racores "UN" en la entrada y salidas. Sin tapas.
BFMP24DT		DT	Entrada y salidas BCN 25. Sin tapas.

Bifurcación MONPE 45 mm.



Bifurcación MONPE 45 mm. Aluminio. Con válvulas y manetas de aluminio.
Entrada rosca interior 2 1/2" x 2 Salidas rosca interior de 1 1/2".
Racores tipo barcelona aluminio UNE-23400.

Bifurcación MONPE 45 mm. Aluminio. Con válvulas y manetas en latón, consultar.

Referencia	Modelo		
BFMP45SR	Bifurcación MONPE 45 mm.	SR	Sin racores
BFMP45EF		EF	Con racores estampados "UN" y tapones fundidos
BFMP45AE		AE	Con racores y tapones estampados "UN"
BFMP45DT		DT	Con racores "UN" en la entrada y salidas. Sin tapas.
BFMT45-XX	Bifurcación MONPE 45 mm.	con JUNTA DE TEFLÓN	Incremento

Bifurcación MONPE 70 mm.



Bifurcación MONPE 70 mm. Aluminio. Con válvulas y manetas de aluminio.
Entrada rosca interior 3" x 2 Salidas rosca interior de 2 1/2".
Racores tipo barcelona aluminio UNE-23400.

Referencia	Modelo		
BFMP70SR	Bifurcación MONPE 70 mm.	SR	Sin racores
BFMP70EF		EF	Con racores estampados "UN" y tapones fundidos
BFMP70AE		AE	Con racores y tapones estampados "UN"

ACCESORIOS VARIOS

Accesorios - Varios



Referencia	Modelo
15-159	Racor Bombero 100 mm. Rosca exterior 3 1/2". Latón
15-161	Tapón Bombero 100 mm. Aluminio.
RDB025AE	REDUCCIÓN BOMBERO 100 / BARCELONA 25
RDB045AE	REDUCCIÓN BOMBERO 100 / BARCELONA 45
RDB070AE	REDUCCIÓN BOMBERO 100 / BARCELONA 70
15-163	Codo giratorio para riego con salida acople BARCELONA 45 mm. Y entrada (a definir)
15-164	Codo giratorio para riego con salida acople BARCELONA 70 mm. Y entrada (a definir)
CGBN0045	Codo giratorio entrada BARCELONA 100 y salida BARCELONA 45 mm.
CGBN0070	Codo giratorio entrada BARCELONA 100 y salida BARCELONA 70 mm.
CGBB0045	Codo giratorio entrada BOMBERO 100 y salida BARCELONA 45 mm.
CGBB0070	Codo giratorio entrada BOMBERO 100 y salida BARCELONA 70 mm.