

## CASSETAS INTEMPERIE Y DOTACIONES PARA HIDRANTES

Caseta intemperie para dotación de hidrantes, fabricadas en chapa galvanizada o fibra de vidrio.  
Y dotaciones para hidrantes, según Cepreven.

### Casetas Intemperie PI-62 para dotación de hidrantes

\* NO INCLUYE DOTACIÓN



Caseta intemperie PI-62 para alojar dotación de hidrantes, fabricada en chapa galvanizada pintada en rojo RAL-3000 con puerta pintada en rojo.

Referencia	Modelo	
CI-01	Caseta Intemperie PI-62 Con Pie	
CI-02	Caseta Intemperie Inoxidable PI-62 Con Pie. En Acero Inoxidable. Pintada	

### Casetas intemperie FV-62 para dotación de hidrantes

\*NO INCLUYE DOTACIÓN



Caseta intemperie FV-62 para alojar dotación de hidrantes, fabricada en fibra de vidrio en rojo RAL-3000 con puerta blanca.

Referencia	Modelo	
CI-03	Caseta Intemperie FV-62 CON PIE	

### Dotaciones para hidrantes (según Cepreven).

\*NO INCLUYE CASETA



- 2 mangueras planas de 45 mm. 15 mts. Con racores aluminio estampado UNE-23400
- 1 manguera plana de 70 mm. 15 mts. Con racores aluminio estampado UNE-23400
- 2 lanzas variomatic 45 mm. Con racores aluminio estampado UNE-23400
- 1 lanza tipo alemán con palanca 70 mm. Con racor aluminio estampado UNE-23400
- 1 Bifurcación 70 x 2 de 45 mm. Con racores aluminio estampado UNE-23400. Sin tapas
- 1 Reducción 70/45 mm. aluminio estampado UNE-23400

Referencia	Modelo	
DTCI-01	Dotación caseta EA. Manguera sintética.	
DTCI-02	Dotación caseta EV. Manguera sintética. (Lanza VAR-Aluminio 70)	
DTCI-03	Dotación caseta EA. Manguera caucho.	

### Dotaciones para hidrantes serie EKO.

\* NO INCLUYE CASETA



- 2 mangueras planas de 45 mm. 15 mts. Con racores BCN aluminio fundido
- 1 manguera plana de 70 mm. 15 mts. Con racores BCN aluminio fundido
- 2 lanzas variomatic 45 mm. Con racores BCN aluminio fundido
- 1 lanza tipo alemán con palanca 70 mm. Con racor BCN aluminio fundido
- 1 Bifurcación 70 x 2 de 45 mm. Con racores aluminio estampado UNE-23400. Sin tapas
- 1 Reducción 70/45 mm. aluminio estampado UNE-23400

Referencia	Modelo	
DTCI-11	Dotación caseta EKO-A. Manguera sintética.	
DTCI-12	Dotación caseta EKO-V. Manguera sintética. (Lanza VAR-Aluminio 70)	
DTCI-13	Dotación caseta EKO-A. Manguera sintética. (Lanza 45 racor 70)	

\* Otras combinaciones en la dotación, consultar.

## HIDRANTES HIGHFLOW

### Hidrantes de Columna Seca "HIGHFLOW". UNE-EN 14384

Con sistema antihielo y sistema antirrotura por impacto.



Referencia	Modelo	Salidas	
HCS-01	Hidrante Columna Seca HIGHFLOW 3". 80 mm.	2 salidas de 45 mm. Y 1 salida de 70 mm. tipo barcelona UNE-23400. Con tapones	
HCS-02	Hidrante Columna Seca HIGHFLOW 4". 100 mm.	2 salidas de 70 mm. tipo barcelona. Y 1 salida de 100 mm. tipo bombero UNE-23400. Con tapones	
HCS-12	Hidrante Columna Seca HIGHFLOW 4". 100 mm.	2 salidas de 70 mm. tipo barcelona. Y 1 salida de 100 mm. tipo barcelona UNE-23400. Con tapones	

### Hidrantes Bajo Rasante "HIGHFLOW". UNE-EN 14339



Referencia	Modelo	Salidas	
HBR-01	Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 1S/100. Tapa y cerco rectangular NO incluida	Con 1 salida de 100 mm. Tipo bombero UNE-23400. Con tapón	
HBR-02	Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 1S/100. Con tapa y cerco rectangular	Con 1 salida de 100 mm. Tipo bombero UNE-23400. Con tapón	
HBR-03	Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 1S/100. Con tapa y cerco rectangular	Con 1 salida de 100 mm. Tipo barcelona UNE-23400. Con tapón	
HBR-04	Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 1S/70. Con tapa y cerco rectangular	Con 1 salida de 70 mm. Tipo barcelona UNE-23400. Con tapón	
HBR-70	Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 2S/70. Tapay cerco rectangular NO incluida	Con 2 salidas de 70 mm. Tipo barcelona UNE-23400. Con tapones.	
HBR-71	Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 2S/70. Con tapa y cerco rectangular	Con 2 salidas de 70 mm. Tipo barcelona UNE-23400. Con tapones.	

\* Para otros tipos de racores, consultar.

### Complementos de Hidrante Columna Seca y Bajo Rasante



Referencia	Modelo	
HO-LACS	LLAVE DE APERTURA DE HIDRANTE COLUMNA SECA	
HO-FANAL	FANAL COMPLETO (Carcasa de Fibra de Vidrio)	
HO-PC3	PIE CURVO DE 3" (Fundición)	
HO-PC4	PIE CURVO DE 4" (Fundición)	
HO-LABR	LLAVE DE APERTURA DE HIDRANTE BAJO RASANTE	
HO-TP1	TAPA Y CERCO RECTANGULAR para Hidrante Bajo Rasante. 490 X 290 mm.	
HO-TP2	TAPA Y CERCO REFORZADA para Hidrante Bajo Rasante. 500 x 500 mm.	

Reforzada